

FORMULA ESCLUSIVA

Safety Shop in collaborazione con Sa.p.ra. Centro Sanitario Polispecialistico ti offre gratuitamente una visita oculistica (effettuata da medico specialista) acquistando una montatura Univet con lenti graduate.

La promozione è dedicata ai lavoratori dipendenti e professionisti che necessitano di occhiali correttivi da lavoro ma anche per tutti coloro che vogliono praticare i loro hobbies in sicurezza. Le visite potranno essere effettuate presso il Centro Sanitario Sa.p.ra.

Per le aziende Sa.p.ra. mette a disposizione l'Unità Mobile Oculistica, le visite potranno essere effettuate presso la tua sede.



PER INFORMAZIONI

Contatta il personale del Safety Shop:
Telefonando allo **0575 1820235**
Inviando una mail a info@safety-shop.it

Oppure prenota la tua visita gratuita presso i nostri negozi:

Via Garibaldi, 111 Arezzo

Via Molinara, 33 Loc. Ponte a Chiani - Arezzo



536.05

- Montatura in metallo anodizzato nickel free
- Terminali anallergici antiscivolo
- Placchette nasali in PVC anallergico
- Protezioni laterali rivettate

54 □ 19x140



536.06

- Montatura in metallo anodizzato nickel free
- Terminali anallergici
- Placchette nasali in PVC anallergico
- Protezioni laterali rivettate
- Disponibile in 2 calibri (51-54)

51 □ 19 x 135 54 □ 19 x 135



536.07

- Montatura in metallo anodizzato nickel free
- Terminali anallergici antiscivolo
- Placchette nasali in PVC anallergico
- Protezioni laterali rivettate

50 □ 18x140



536.08

- Montatura in metallo anodizzato nickel free
- Terminali anallergici antiscivolo
- Placchette nasali in PVC anallergico
- Protezioni laterali rivettate

53 □ 19x140



safetyshop

WORKWEAR, FREETIME & SAFETY EQUIPMENTS



UNIVET
OPTICAL TECHNOLOGIES

ACQUISTA UNA
**MONTATURA
CON LENTI GRADUATE**

**IN OMAGGIO
VISITA OCULISTICA
CON MEDICO SPECIALISTA**



Con la collaborazione
del Centro Sanitario Polispecialistico



safetyshop

WORKWEAR, FREETIME & SAFETY EQUIPMENTS

Via Garibaldi, 111 - Arezzo - Tel. 0575 1820235
Via Molinara, 33 Loc. Ponte a Chiani - Arezzo - Tel. 0575 1827338

info@safety-shop.it - www.safety-shop.it


CARATTERISTICHE LENTI

Lente progressiva standard

LIMITI DI COSTRUZIONE

Positive somma fra sfero e cilindro +7,00
 Negative somma fra sfero e cilindro -7,00
 Addizione minima standard 1
 Addizione massima standard 3,00
 Addizioni fuori standard (da quotarsi su richiesta)
 0,50/0,75/3,25/3,50/3,75/4,00

- canale di progressione versione 14mm
- altezza minima di montaggio 18mm
- ottimizzazione separata di ogni addizione
- zona da vicino più ampia
- facilità e rapidità di adattamento
- visione nitida attraverso le varie aree della lente
- visione binoculare rilassata e bilanciata
- compensazione naturale della convergenza



	POLICARBONATO	CR39
RESISTENZA MECCANICA	F	S
PROTEZIONE UV	OTTIMA 2C-1,2	NON PRESENTE
RESISTENZA GRAFFI	OTTIMA MARCATURA K	NON PRESENTE
RESISTENZA CHIMICA	DISCRETA	OTTIMA
CLASSE OTTICA	1	

Lente monofocale in policarbonato

Poteri standard: sfero +2/-6 cilindro 2
 Poteri fuori standard: fuori dai parametri sopra esposti

LIMITI DI COSTRUZIONE

Positive somma fra sfero e cilindro +8,50
 Negative somma fra sfero e cilindro -10,00

CARATTERISTICHE MONTATURE



501

- Occhiale dotato di ampia area di copertura
- Protezioni laterali areate
- Nasello regolabile
- Aste regolabili in lunghezza

51 □ 25x115-132



503

- Protezioni laterali integrate
- Terminali flex con anima in metallo per una comoda regolazione


54 □ 19x133



541

- Asta animata per una comoda regolazione
- Protezioni laterali integrate
- Disponibile in due calibri (54-58)

54 □ 16x126 58 □ 16x126



Lente bifocale in policarbonato

LIMITI DI COSTRUZIONE

Positive somma fra sfero e cilindro +6,25
 Negative somma fra sfero e cilindro -6,25
 Addizione minima standard 1
 Addizione massima standard 3,50
 Addizioni fuori standard (da quotarsi su richiesta)
 0,50/0,75/3,75/4,00

INSERTO PER LENTI CORRETTIVE

L'inserto per lenti correttive è uno speciale supporto che consente di dotare normali occhiali di protezione Univet di lenti oftalmiche. Tale dispositivo permette di unire in un singolo prodotto una protezione incrementata alla correzione di difetti visivi.



532

- Montatura metallica con terminale a ricciolo
- Disegnato per l'utilizzo con maschere antigas a pieno facciale
- Testato per essere utilizzato in ambienti regolati dalla normativa ATEX
- Protezioni laterali a incastro

51 □ 15x135



5X9

- Protezioni laterali integrate con sistema di ventilazione
- Aste regolabili in lunghezza dotate di tecnologia SoftPad
- Flip aggiuntivo con filtri di protezione per lavorazioni particolari
- Disponibile in 2 calibri (54-58)

54 □ 16 x 110-120
 58 □ 16 x 110-120



539

- Protezioni laterali integrate
- Terminale sovrastampato con gomma antiscivolo
- Aste regolabili in lunghezza
- Disponibile in 2 calibri (56-59)

56 □ 16 x 132-142
 59 □ 16 x 132-142