

SCHEDA TECNICA

REV.00

710000000



PUNTI DI FORZA:

- Morbida spugna anallergica e intercambiabile alla fronte
- Banda elastica regolabile
- Certificato secondo la normativa EN166 punto 3 (gocce e spruzzi)
- Visore intercambiabile antiappannamento reclinabile di 90°

CARATTERISTICHE FRAME:

Tipo Montatura	Maschera
Campo visivo	>40°
Peso DPI Completo (g)	97
Dimensioni (calibro)	---
Caratteristiche Montatura	Nylon
Caratteristiche Fascia Elastica	Tessuto elastico
Sistema di Ventilazione	---

CARATTERISTICHE LENTI:

Materiale Lenti	Acetato
Colore Lenti	Trasparente
Trattamento tecnico	Antiappannamento PLUS
Spessore [mm] (+/- 0,1)	0.5
Curvatura	Cilindrica
Classe ottica	1
Protezione UV	---
Parti di ricambio disponibili	Lenti : 710K10000
VLT% (+/-5%)	91,2

MARCATURE:

Norme di riferimento	EN166
Marche Frame	U 1 S N - EN166 3 S CE
Marche Lenti/Flip	U 1 S N CE

CAMPI D'IMPIEGO

Utilizzo base (S); Protezione contro gocce e spruzzi di liquidi (3); Resistenza all'appannamento degli oculari (N);

Note Integrative

