

# SCHEDA TECNICA

REV.00

# 710K10000



## PUNTI DI FORZA:

- Visore intercambiabile antiappannamento

## CARATTERISTICHE FRAME:

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Tipo Montatura                  | ---  |
| Campo visivo                    | >40° |
| Peso DPI Completo (g)           | 34.0 |
| Dimensioni (calibro)            | ---  |
| Caratteristiche Montatura       | ---  |
| Caratteristiche Fascia Elastica | ---  |
| Sistema di Ventilazione         | ---  |

## CARATTERISTICHE LENTI:

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Materiale Lenti               | <b>Aceatato</b>         |
| Colore Lenti                  | <b>Trasparente</b>      |
| Trattamento tecnico           | <b>Antiappannamento</b> |
| Spessore [mm] (+/- 0,1)       | <b>0.5</b>              |
| Curvatura                     | <b>Piana</b>            |
| Classe ottica                 | <b>1</b>                |
| Protezione UV                 | ---                     |
| Parti di ricambio disponibili | ---                     |
| VLT% (+/-5%)                  | <b>91,2</b>             |

## MARCATURE:

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Norme di riferimento | <b>EN166</b>      |
| Marcature Frame      | ---               |
| Marcature Lenti/Flip | <b>U 1 S N CE</b> |

## CAMPI D'IMPIEGO

Utilizzo base (S) ; Resistenza all'appannamento degli oculari (N);

Note Integrative

